


LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları




Genel Bilgiler


Lyra Linear Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü, 7m'den 12 metreye kadar tavan yüksekliğine sahip endüstriyel tesislerde, depolarda ve spor tesislerinde özellikle floresan ışık kaynaklı geleneksel ürünleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Lyra gökyüzündeki modern takım yıldızlarından biridir. Lineer Yüksek Tavan Armatürümüzü modern çizgilerden esinlenerek "Lyra" olarak adlandırdık.

Lyra serisi armatürler ile tesislerinizde 365 gün kesintisiz ve kaliteli ışık, bakım gerektirmeyen ve kolay montaj sağlayan mekanik yapıya sahip olabilirsiniz. Lyra serisi armatürlerde uzun ömür sağlayacak iyi seçilmiş bileşenler kullanılmıştır. Yüksek derecede mekanik koruma (IK08), su ve toz koruması (IP66) ve kanıtlanmış kimyasal direnci ile endüstrilerin zorlu koşullarına mükemmel şekilde dayanabilir. Mükemmel ışık kalitesine sahip çok sağlam, kompakt ve güvenilir bir aydınlatma armatürüdür. Fabrikaların aydınlatma ihtiyacına cevap verecek şekilde 65° ve 110° ışık dağılım seçeneklerine sahiptir. Lyra serisi armatürler ile mevcut armatürlerinizi verimlilik, enerji tasarrufu, iyileştirilmiş ışık yönetimi kriterlerini tam karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda 1-10V, DALI ve KNX otomasyon kontrol imkanı ile Endüstri 4.0 çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.

Optik Demet Açılırları



65°



110°


Teknik Özellikler

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
IP Koruma Sınıfı	:IP 65-IP 66 Opsiyonel
Işık Akısı	:20560 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TS EN 60598TS, EN 60598-2-1, EN 60529, TS EN 62031TS, EN 62262, TS IEC TR 62471TS, EN 62872-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	160W	Işık Açısı	65°/110°
CE İşareti	Evet	Güç Faktörü	>0,9
Optik	PMMA / PC	Max Gerilim Dayanımı	2kV
Etkinlik Faktörü	120 lm/W	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/5000K/6500K
Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ	CRI	>80
Toplam Harmonik Bozulma	<%15	Giriş Gerilimi	200-240 V AC 50/60 HZ
Ölçüleri	1500x115x112 mm	Ağırlığı	5 kg

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması



LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-87CT-01101-865-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-865-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-865-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-865-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-865-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-865-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-865-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-865-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-850-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-850-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-850-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-850-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-850-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-850-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-850-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-850-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-840-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-840-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-840-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-840-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-840-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-840-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-840-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-840-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-830-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	139	12093 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-830-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	15120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-830-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	131	17816 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-830-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	124	19840 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-830-00CE	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	139	12093 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-830-00CE	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	15120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-830-00CE	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	131	17816 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-830-00CE	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	124	19840 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-87CT-01101-865-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-865-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-865-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-865-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-865-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-865-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-865-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-865-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-850-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-850-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-850-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-850-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-850-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-850-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-850-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-850-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-840-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-840-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-840-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-840-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-840-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-840-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-840-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-840-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-830-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	139	12093 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-830-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	15120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-830-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	131	17816 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-830-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	124	19840 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-830-9006	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	139	12093 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-830-9006	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	15120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-830-9006	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	131	17816 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-830-9006	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	124	19840 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-87CT-01101-865-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-865-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-865-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-865-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-865-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-865-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-865-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-865-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-850-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-850-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-850-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-850-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-850-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-850-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-850-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-850-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-840-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-840-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-840-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-840-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-840-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-840-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-840-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-840-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-830-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	139	12093 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-830-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	15120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-830-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	131	17816 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-830-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	124	19840 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-830-00CE-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	139	12093 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-830-00CE-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	135	15120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-830-00CE-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	131	17816 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-830-00CE-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	3000K	124	19840 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	Eloksal	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı

LYRA Linear Yüksek Tavan Armatürü Ürün Varyasyonları

Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT	Etkinlik Faktörü(lm/W)	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri	Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Montaj Tipi
LYR-87CT-01101-865-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-865-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-865-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-865-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-865-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-865-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-865-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-865-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	6500K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	148	12876 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	16128 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	19040 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	132	21120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	12528 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	15680 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	136	18496 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	128.5	20560 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-850-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	144	12528 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-850-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	140	15680 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-850-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	136	18496 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-850-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	5000K	128.5	20560 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-01101-840-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	139	12093 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-01101-840-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	15120 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-01101-840-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	131	17816 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-01101-840-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	124	19840 lm	110°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-87CT-00651-840-9006-02E3	87 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	139	12093 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-112CT-00651-840-9006-02E3	112 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	135	15120 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-136CT-00651-840-9006-02E3	136 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	131	17816 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı
LYR-160CT-00651-840-9006-02E3	160 W	200-240 VAC 50/60 Hz	4000K	124	19840 lm	65°	1500x115x112 mm	5 kg	RAL 9006	Sıva Üstü / Kablo Tavaşı